FLRY-B

-40°C ÷ +105°C

Kable do zastosowań w przemyśle samochodowym, w izolacji PVC





NORMA:
ISO 6722-1; DIN 72551-6; ECE-R 118

CHARAKTERYSTYKA:

- Stała temperatura pracy: - 40°C to + 105°C/3000h (ISO 6722 klasa B).
- Dobra odporność na wilgoć.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna.

KONSTRUKCJA:

- Żyła: elastyczna wykonana z gołej miedzi Cu-ETP1 według normy DIN EN 13602.
- Konstrukcja przewodnika zgodna z normą ISO 6722.
- Izolacja: tworzywo typu PVC T2, możliwość wykonania we wszystkich barwach, w tym dwubarwnych.
- Istnieje możliwość wykonania oplotu z drutów CuSn lub FeZn jako uzbrojenia.

ZASTOSOWANIE:

Kable stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i pojazdach wojskowych.

Przekrój roboczy żyły	Średnica max. żyły	Nominalna grubość izolacji	Min. grubość izolacji	Max. średnica zewnętrzna kabla
[mm^2]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
0,35	0,90	0,25	0,20	1,40
0,50	1,10	0,28	0,22	1,60
0,75	1,30	0,30	0,24	1,90
1	1,50	0,30	0,24	2,10
1,5	1,80	0,30	0,24	2,40
2,5	2,20	0,35	0,28	3,00
4	2,80	0,40	0,32	3,70
6	3,40	0,40	0,32	4,30
10	4,50	0,60	0,48	6,0
16	6,30	0,65	0,52	7,2
25	7,80	0,65	0,52	8,7
35	9,00	0,80	0,64	10,4

Inne przekroje i konstrukcje żył dostępne na zapytanie.

KONFEKCJA:



MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725 www.mgwires.pl