Kable jednożyłowe zasilające w izolacji FEP





CHARAKTERYSTYKA:

- Stała temperatura pracy: - 80°C to + 205°C/3000h (ISO 6722 klasa F).
- Napięcie znamionowe: 250V
- Doskonała odporność na agresywne środowisko chemiczne.
- Doskonała odporność na wilgoć i promieniowanie UV.
- Wyjątkowa odporność na paliwa, oleje i smary.
- Doskonała wytrzymałość mechaniczna.
- Samogasnący i niepalny UL94 – V0.

KONSTRUKCJA:

- Żyła: wykonana z miedzi cynowanej linka klasy 5 według EN/IEC 60228 gatunek Cu-ETP1
- Izolacja: termoplastyczny fluoropolimer typu FEP, dostępne wszystkie barwy jednokolorowej

Tabela wymiarów kabli.

Przekrój roboczy żyły	Orientacyjna średnica żyły nom.	Nominalna grubość izolacji	Min. grubość izolacji	Orientacyjna średnica zewnętrzna kabla
[mm^2]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
0,35	0,80	0,25	0,20	1,20
0,50	0,94	0,28	0,22	1,40
0,75	1,20	0,30	0,24	1,70
1	1,34	0,30	0,24	1,85
1,5	1,60	0,30	0,24	2,10
2,5	2,10	0,35	0,28	2,65
4	2,50	0,40	0,32	3,15
6	3,10	0,40	0,32	3,75

Inne przekroje i konstrukcje żył dostępne na zapytanie.

KONFEKCJA:



MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725 www.mgwires.pl