H07V-K (LgY) UV
-25°C ÷ +70°C

Niskonapięciowe kable elektroenergetyczne, jednożyłowe, ogólnego zastosowania, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu.

NORMA:
PN-EN 50525-2-31



CHARAKTERYSTYKA:

- Stała temperatura pracy: - 25°C to + 70°C.
- Dobra odporność na wilgoć.
- Dobra wytrzymałość mechaniczna.

KONSTRUKCJA:

- Żyła: elastyczna klasy 5 wykonana z gołej miedzi Cu-ETP1 według normy EN 60228.
- Izolacja: tworzywo typu PVC T1 zgodna z normą EN 50363-3,
- możliwość wykonania we wszystkich barwach, w tym dwubarwnych.

ZASTOSOWANIE:

Kable elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia.

Przekrój roboczy żyły	Max. średnica drutu w żyle	Nominalna grubość izolacji	Min. średnica zewnętrzna kabla	Max. średnica zewnętrzna kabla
[mm^2]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
120	0,51	1,60	16,70	20,20

Inne przekroje i konstrukcje żył dostępne na zapytanie.

KONFEKCJA:

MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725 www.mgwires.pl