# Plecionki miedziane i miedziane cynowane



**Norma:**
**PN-74/E-90161**

**Charakterystyka:**
Ekran miedziany w postaci oplotu z drutów miedzianych gołych lub ocynowanych, którego rozszerzalność i pokrycie może być zmieniane przez zmianę gęstości oplotu.

**Budowa:**
Materiał: CuSn-ETP1 (E-CuSn) wg PN-EN 13602
Gęstość oplotu: od 10% do 100% krycia

**Zastosowanie:**
Do ekranowania przewodów lub wiązek w urządzeniach elektrycznych i szafach sterowniczych.

**Objaśnienie symboliki:**
PLc 3/6 – plecionka miedziana (PL) cynowana (c) o średnicy wewnętrznej min. 3mm i max. 6mm.

| Typ | Konstrukcja plecionki | Przekrój poprzeczny | Średnica wewnętrzna minimalna | Średnica wewnętrzna maksymalna | Waga ±12% |
|---|---|---|---|---|---|
| - | n x mm | $mm^2$ | mm | mm | kg/km |
| 2/4 | (6 x 0,15) x 16 | 1,7 | 2 | 4 | 17,3 |
| 3/6 | (6 x 0,15) x 24 | 2,5 | 3 | 6 | 25,9 |
| 6/10 | (8 x 0,15) x 24 | 3,4 | 6 | 10 | 34,6 |
| 5/20 | (15 x 0,15) x 24 | 6,4 | 5 | 20 | 57,7 |
| 10/16 | (8 x 0,20) x 24 | 6,0 | 10 | 16 | 61,5 |

**KONFEKCJA:**



MG WIRES GROUP Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice
ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie
+48 692 253 898
+48 33 474 08 00
sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl
NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725
www.mgwires.pl