Ciepłoodporne kable wielożyłowe

w izolacji i powłoce z tworzywa fluoroorganicznego FEP



CHARAKTERYSTYKA:

- Temperatura pracy: od -80°C do +205°C
- Niska emisyjność oraz toksyczność dymów
- Bardzo dobra odporność na agresywne chemikalia (kwasy, zasady, oleje)
- Bardzo wysoka odporność na ogień UL94 – V0
- Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
- Niska chłonność wody
- Bardzo dobre własności mechaniczne

KONSTRUKCJA:

- Żyła: linka miedziana cynowana CuSn, konstrukcja elastyczna wielodrutowa kl.5 wg EN 60228.
- Izolacja: tworzywo fluoroorganiczne FEP.
- Ośrodek skręcony z dwóch żył izolowanych z odpowiednim skokiem
- Kolory izolacji: zgodnie z zamówieniem, możliwe wszystkie barwy jednokolorowe.
- Powłoka: tworzywo fluoroorganiczne FEP. Kolor zgodny z zamówieniem.

ZASTOSOWANIE:

W przemyśle chemicznym, medycznym, hutniczym, lotniczym, petrochemicznym. W urządzeniach iskrobezpiecznych oraz w sprzęcie AGD.

Typ kabla /przekrój poprzeczny	Konstrukcja żyły			Nominalna grubość izolacji	Nominalna grubość powłoki	Przybliżona średnica zewnętrzna
	n	x	mm	mm	mm	mm
FEP/FEP 2 x 4mm^2	48	x	0,30	0,25	0,35	6,70 ± 0,15

Inne konstrukcje i przekroje żył dostępne na zapytanie.

KONFEKCJA:



MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725 www.mgwires.pl