H07V-U/DY

-35°C ÷ +70°C

Kable jednodrutowe w izolacji polwinitowej



NORMA:

EN 50525-2-31

CHARAKTERYSTYKA:

- Stała temperatura pracy: - 35°C to + 70°C
- Napięcie znamionowe pracy: 450/750V
- Max. temperatura żyły podczas pracy kabla: +70°C
- Min. temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -35°C
- Min. temperatura układania kabli: -5°C
- Napięcie testu 50Hz: 3500V (AC)

KONSTRUKCJA:

- Żyła wykonana z elektrolitycznej miedzi gołej Cu-ETP1 klasy 1 według norm: IEC 60228.
- Izolacja: Polwinit izolacyjny, żyły wykonane w różnych kolorach zgodnie z życzeniem klienta.

ZASTOSOWANIE:

Służą do wykonywania połączeń stałych w urządzeniach elektrotechnicznych i automatyce przemysłowej, kable do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych.

KONFEKCJA:

TABELA WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH KABLI:

Przekrój poprzeczny żyły	Znamionowa grubość izolacji	Średnica zewnętrzna kabla	Orientacyjna masa kabla
[mm^2]	[mm]	[mm]	[kg/km]
1,5	0,7	2,70	19
2,5	0,8	3,30	30
4	0,8	3,85	40
6	0,8	4,35	50

INNE KONSTRUKCJE I WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE.

MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725 www.mgwires.pl